

Sonnenschutzsystem

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic 100 Unifit

Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Die Cubic 100 Lamellen werden in einem festen Neigungswinkel von 0° mit einer 'Unifit'-Gabel montiert. Zusammen mit der rechtwinkligen Form der Lamelle ergibt sich ein besonders schlichtes, effektvolles Aussehen.

Ausführung

Lamelle

- Lamellentyp Cubic 100
- Lamellenform rechteckig
- Lamellenhöhe 100 mm
- Lamellenbreite 20 mm

Halterung

- Typ Unifit
- Neigungswinkel 0°
- Höhe 90 mm
- Breite 30 mm

Befestigung der Lamellen

- 2 x Bohrschraube DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

Befestigung der Halterungen

- Direkt an der Tragkonstruktion
 - 2 x Bohrschraube DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

Zubehör

- Endplatten erhältlich
 - Aluminium AlMg3, gelasert, 3 mm dick

Material und Oberflächenbehandlung

Lamelle

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Profilstärke: min. 1,7 mm
- Beschichtung
 - Farblos eloxiert (15-20 µm) nach Qualanod
 - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

Halterung

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
- Beschichtung
 - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

Technische Daten

Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999