

Muurrooster – DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Solid M 30Z

Omschrijving

DucoGrille Solid M 30Z is een opbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De lamellen bieden een grote ventilatiecapaciteit met relatief kleine lamellen. De 'stapelbare' lamellen vormen samen één geheel waardoor ze extra stevig zijn. De lamellen zijn beschikbaar met kleine ponsing (P1), grote ponsing (P2) of als schijnrooster (NP).

Uitvoering

- Vorm lamel 30Z
- Ponsing NP – niet geponst
P1 – hoogte 21 mm x breedte 2,5 mm
P2 – hoogte 21 mm x breedte 18 mm
- Stap 37,5 mm
- Kaderbreedte 11 mm
- Opbouwdiepte 43 mm
- Diepte kader 43 mm
- Wering Ponsing
P1 als insectenwering
P2 als ongediertewering
RVS gaas
2,3 x 2,3 mm als insectenwering

Volgende combinaties zijn verkrijgbaar:

	NP	P1	P1 Incl mesh	P2
Ponsing P1	-	S	S	-
Ponsing P2	-	-	-	S
RVS gaas 2,3 x 2,3	-	-	S	S

S = standaard

Materiaal en oppervlaktebehandeling

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
Profieldikte: min. 1,5 mm
- Afwerking
 - Natureel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Technische specificaties

Brandreactie

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

Doorvalbeveiliging

Klasse XI (BS 6180)

Vrije doorlaat

	NP	P1 P1 incl mesh	P2
Visuele vrije doorlaat (Per meter ponsing)	0 %	60 %	86 %
Fysische vrije doorlaat	0 %	34 %	48 %

Doorlaat gegevens

EN 13030	NP	P1	P1 Incl mesh	P2
Ce	-	0,243	0,233	0,258
K-factor aanzuig	-	16,94	18,42	15,02
Cd	-	0,234	0,224	0,253
K-factor uitblaas	-	18,26	19,93	15,62

Waterwerendheid

EN 13030	NP	P1	P1 Incl mesh	P2
V = 0 m/s	-	B	C	C
V = 0,5 m/s	-	C	C	C
V = 1 m/s	-	C	C	C
V = 1,5 m/s	-	D	C	D
V = 2 m/s	-	D	D	D
V = 2,5 m/s	-	D	D	D
V = 3 m/s	-	D	D	D
V = 3,5 m/s	-	D	D	D