

Zonweringsysteem – DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun 100D Verticaal

Omschrijving

DucoSun 100D is een architecturaal componentensysteem met vaste “D” lamellen. Met het gepatenteerde DUCO “Schuif-Klik” systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd.

Uitvoering

- Vorm lamel 100D
- Hoogte lamel 76 mm
- Diepte lamel 76 mm
- Hoek lamel 45°
- Stap 127,5 mm
- Lengte lamel Maximum 6000 mm
- Inbouwdiepte

Draagprofiel	Inbouwdiepte
50/12	94 mm
21/50 Multi	132 mm
30/50	132 mm
50/50	132 mm
42/62	145 mm
42/72	154 mm
50/125	207 mm

- Optie Zijplaat (aluminium)

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Lamellen en draagprofielen

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Profieldikte: min. 1,3 mm
- Afwerking
 - Natureel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Lamelhouders

- Kunststof Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt