

Selbstregulierender Fensterlüfter mit Klappe VH mm DUCO 'Lüftung & Sonnenschutz' SkyVent BE ZR (AK+)

Beschreibung:

Der SkyVent BE ZR ist ein wärmegeämmter, selbstregelnder Aluminium-Fensterlüfter mit integrierter Lüftungsklappe, ausgestattet mit einem Aluminium-Außenprofil für maximale Wind- und Wasserdichtigkeit. Wahlweise in akustischer Ausführung für Situationen mit leichter (AK) und/oder starker Lärmbelastung (AK+) erhältlich. Diskrete Platzierung - somit können sie gut sichtbar platziert werden .

Besonders für die Montage an einem Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster geeignet.

Der Fensterlüfter wurde entwickelt, um eine unsichtbare Montage hinter dem Verblendstein zu ermöglichen.

Mit Ankerschiene, zur schnellen Befestigung.

Innenprofil: herausnehmbar, waschbar mit "unsichtbarer" Perforation (insektenabweisend).

Die selbstregulierende Klappe sorgt für Energieeinsparungen und eine konstante Durchflussmenge.

Aufwärtsgerichteter Luftstrom für angenehmes Raumklima (Coanda-Effekt).

Um zu verhindern, dass die Wärmebrücke sichtbar wird, wird bei der Version Alto bei der Montage auf einer Fensterdicke von 60 mm bis 110 mm automatisch ein verlängertes Bodenprofil mitgeliefert. Bei der Largo-Version gilt dies zwischen 60 mm und 160 mm.

Material:

Aluminium: EN AW - 6063 T66

Kunststoffteile: ABS und PVC (schlagfest, farbecht und wetterfest).

Dämpfungsschaum AK(+): Akustikschaum 34 kg/m³

Oberflächenbehandlung:

Pulverbeschichtung (Emallierter Polyester-Pulverlack): gemäß Qualicoat Seaside Typ A, Schichtdicke 60-80 um

Verfügbare Farben:

- Standard RAL-Farben 70% Glanz (außer RAL 9010: 90% Glanz); matt 30% Glanz; Feinstruktur
- Zweifarbig
- Mögliche Farben der Endkappen: weiß/schwarz

Technische Daten

Montagetiefen:

Typ	Einbautiefe (mm)
Corto	60-85 mm
Medio	60-115 mm
Alto	110*-165 mm
Largo	160*-215 mm

* Ab 60 mm auch mit verlängertem Bodenprofil anwendbar

Lüftungswerte:

Typ	Lüftungsleistung (Q) in l/s/m bei...			Lüftungsleistung (Q) in m ³ /h/m bei...			Äquivalenter Raum bei 1 Pa in mm ² /m	Geometrischer Freiraum in mm ² /m
	1 Pa	2 Pa	10 Pa	1 Pa	2 Pa	10 Pa		
SkyVent BE ZR	12,2	18,1	21,9	43,9	65,0	79,0	15517,2	17000
SkyVent BE ZR AK	12,2	18,1	21,9	43,9	65,0	79,0	15517,2	17000
SkyVent BE ZR AK+	8,3	12,5	15,8	29,9	45,0	56,8	10556,8	12000

Schalldämmung:

Typ	Schalldämmung D _{ne,W} (C;C _{tr}), in dB							
	OFFENE Position				GESCHLOSSENE Position			
	Corto	Medio	Alto	Largo	Corto	Medio	Alto	Largo
SkyVent BE ZR	31 (-1;-2)				43 (0;-1)	47 (0;-2)		
SkyVent BE ZR AK	33 (0;-1)	34 (0;-2)	36 (-1;-2)	37 (0;-2)	43 (0;-1)	52 (-1;-3)	55 (0;-3)	56 (-1;-4)
SkyVent BE ZR AK+	x	x	38 (-1;-3)	40 (0;-2)	x	x	55 (0;-3)	56 (-1;-4)

Wasserabweisung (in geschlossenem Zustand): 1.350 Pa

Glasabzug: 0 mm

Gitterhöhe: 65 mm

Einbauhöhe: 70 mm

Bedienung: ...
 In Stufen, manuell
 In Stufen, mit Stange

Fensterlüfterlänge: ... mm

*Maximal 4000 mm unter Garantie**Ab 1310 mm geteilte Klappe und doppelte Bedienung**Bei Lüfterlängen > 2710 mm ist eine maximale Arbeitslänge der Klappe von 2610 mm vorgesehen; der Rest der Klappe ist in geschlossener Position fixiert.***Art der Vereinbarung:**

Voraussichtliche Menge (VH)

Messverfahren:

Maßeinheit: mm

Code der Messung:

Zubehör:Alle Oktavbandwerte (in dB) sind kostenlos bei **DUCO "Ventilation & Sun Control"** erhältlich.

Beachten Sie die Montageanweisungen und Berechnungsprogramme des Herstellers.

Wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler oder an die **DUCO-Projektteilung "Ventilation & Sun Control"** für kommerzielle und technische Unterstützung (Montage- und Installationsanweisungen, Ersatzteillisten, Berechnungen...).