

Zonweringsysteem

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic 100 Unifit

Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal). De Cubic 100 lamellen worden onder een vaste hellingshoek van 0° geplaatst met een 'Unifit'-vork. Samen met de rechthoekige vorm van de lamel geeft dit een bijzonder strak effect.

Uitvoering

Lamel

- Type lamel Cubic 100
- Vorm lamel rechthoekig
- Lamelhoogte 100 mm
- Lamelbreedte 20 mm

Beugel

- Type Unifit
- Hellingshoek 0°
- Hoogte 90 mm
- Breedte 30 mm

Bevestiging lamel

- 2 x zelfborende schroef DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

Bevestiging beugel

- Rechtstreeks aan dragende constructie
 - 2 x zelfborende schroef DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

Toebehoren

- Zijplaten verkrijgbaar
 - Aluminium AlMg3, gelaserd, 3 mm dik

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Lamel

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Profieldikte: min. 1,7 mm
- Afwerking
 - Naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Beugel

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
- Afwerking
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Technische specificaties

Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999