

Brise-soleil – DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun 100D Vertical

Description

DucoSun 100D est un système à composants architecturaux à lattes fixes en « D ». Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lattes se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

Modèle

- Forme des lattes 100D
- Hauteur de lame 76 mm
- Profondeur de lame 76 mm
- Angle des lattes 45°
- Pas 127,5 mm
- Longueur de lame Maximum 6000 mm
- Profondeur d'installation

Profil porteur	Profondeur d'installation
50/12	94 mm
21/50 Multi	132 mm
30/50	132 mm
50/50	132 mm
42/62	145 mm
42/72	154 mm
50/125	207 mm

- Option Côté (aluminium)

Matériel et traitement de surface

Lames et profils porteurs

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 1,3 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Clips

- Plastique Polyamide PA 6.6 – renforcé de fibres de verre