

Systeme de brise-soleil DUCO Ventilation & Sun Control DucoSun Cubic 100 Unifit

Description

Systeme de brise-soleil exterieur permanent en aluminium. Les lames sont montees sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Les lames Cubic 100 sont installees a un angle d'inclinaison fixe de 0° avec une fourchette 'Unifit'. Cela donne, avec la forme rectangulaire de la lame, un effet particulierement epure.

Modèle

Lame

- Type de lame Cubic 100
- Forme des lames rectangulaire
- Hauteur de lame 100 mm
- Largeur de lame 20 mm

Support

- Type Unifit
- Angle d'inclinaison 0°
- Hauteur 90 mm
- Largeur 30 mm

Fixation des lames

- 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

Fixation des supports

- Directement attache a la structure porteuse
 - 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

Accessoires

- Cotes disponibles
 - Aluminium AlMg3, decoupe laser, 3 mm d'epaisseur

Matériau et traitement de surface

Lame

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 1,7 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Support

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
- Finition
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Spécifications techniques

Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999