

Système de brise-soleil DUCO Ventilation & Sun Control DucoSun Cubic 140 Unifit

Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Les lames Cubic 140 sont installées à un angle d'inclinaison fixe de 0° avec une fourchette 'Unifit'. Cela donne, avec la forme rectangulaire de la lame, un effet particulièrement épuré.

Modèle

Lame

- Type de lame Cubic 140
- Forme des lames rectangulaire
- Hauteur de lame 140 mm
- Largeur de lame 37 mm

Support

- Type Unifit
- Angle d'inclinaison 0°
- Hauteur 100 mm
- Largeur 40 mm

Fixation des lames

- 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

Fixation des supports

Type	Matériel
Directement attaché à la structure porteuse	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 16 • 2 x rondelle DIN 125-1A M8
Sur profil porteur DUCO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 16 • 2 x rondelle DIN 125-1A M8 • 2 x plaque d'écrou M8

Accessoires

- Côtés disponibles
 - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d'épaisseur

Matériau et traitement de surface

Lame

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Support

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
- Finition
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Spécifications techniques

Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999