

Systeme de brise-soleil

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic 400 Multifit

Description

Systeme de brise-soleil exterieur permanent en aluminium. Les lames sont montees sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). La fixation se fait avec le systeme breveté Multifit. Ce systeme se compose d'une base unique et d'une fourchette. L'engrenage entre les deux parties permet 7 positions differentes. L'angle d'inclinaison est réglable lors du montage.

Modèle

Lame

- Type de lame Cubic 400
- Forme des lames rectangulaire
- Hauteur de lame 400 mm
- Largeur de lame 48 mm

Support

- Type Multifit Cubic
- Angle d'inclinaison -45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° ou 45°
- Hauteur 90 mm
- Largeur 120 mm

Fixation des lames

- 2 x vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 M5 x 70
- 2 x rondelle DIN 125-1A M5
- 2 x écrou de blocage DIN 985 M5

Fixation des supports

- Directement attaché à la structure porteuse
 - 3 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 20
 - 3 x rondelle DIN 125-1A M8

Accessoires

- Côtés disponibles
 - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d'épaisseur

Materiau et traitement de surface

Lame

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 2,15 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Support

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
- Finition
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Spécifications techniques

Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999