

Système de brise-soleil DUCO Ventilation & Sun Control DucoSun Cubic Design 600

Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames ont une texture de surface design et peuvent être montées à un angle fixe via des côtés à l'extrémité ou avec des supports muraux discrets dissimulés à l'arrière.

Pour créer une dynamique supplémentaire dans la façade, des bandes LED optionnelles peuvent être intégrées à l'avant des lames.

Modèle

Lame

- Type de lame Cubic Design 600
- Forme des lames rectangle avec surface nervurée
- Hauteur de lame 600 mm
- Largeur de lame 68 mm

Fixation des lames

| Type | Angle d'inclinaison |
|---------------|---------------------|
| Côté standard | 0°, 45° ou 90° |
| Support mural | 0° |

Accessoires

- Bandes LED disponibles en option : blanc, couleur (RVB) ou blanc + couleur (RVB).
 - Blanc 11,52 W/m
 - Couleur 12,8 W/m (2 par lame)

Matériau et traitement de surface

Lame

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 2,5 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Côté standard

- Aluminium AlMg3
 Découpe laser, 8 mm d'épaisseur
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Support mural

- Acier RVS 304
- Finition
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Spécifications technique

Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999