

Systeme de brise-soleil

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic Light 200x48 Intermediaire

Description

Systeme de brise-soleil exterieur permanent en aluminium. Le Cubic Light 200x48 est une version plus legere du Cubic 200x48. Les lames sont fixees entre des cotes de collection, creant ainsi un module. Ces modules sont fixes entre la structure porteuse.

Modele

Lame

- Type de lame Cubic Light 200x48
- Forme des lames rectangulaire
- Hauteur de lame 200 mm
- Largeur de lame 48 mm

Cote de collection

- Type Specifique au projet
- Angle d'inclinaison Specifique au projet

Fixation des lames

- 4 x vis autotaraudeuse DIN 7500-MZ M6 x 30

Fixation des cotes de collection

- Les cotes sont pourvues de trous de vis qui peuvent changer en fonction du projet.
- Les modules sont places entre la structure pre-assemblee.
- La dilatation est absorbee par des rondelles en neoprene.

Matériau et traitement de surface

Lame

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Épaisseur du profil : min. 1,8 mm
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Côté de collection

- Aluminium AlMg3
 Découpe laser, 5 mm d'épaisseur
- Finition
 - Naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod
 - Thermolaquée poudre polyster (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

Spécifications techniques

Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999