

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.51 BINNENROOSTERS

61.51.19-a ROZET

0.

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V.

Type: DucoVent Basic

Functie: Afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes, woonkamer/open keuken. Toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes.

Maximaal debiet / Maximale luchthoeveelheid (m³/h): 75.

Weerstand (Pa): 15.

Afmetingen (mm): Ø 125.

Aansluitingdiameter / kanaaldiameter (mm): 125.

Gewicht (g): 125.

Materiaal:

- Staal.

- Kunststof.

Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.

Kleur: Ral 9010 (wit).

Inregelen: traploos instelbaar, vergrendelbaar dmv een spindel met borginrichting / contraoer.

4. MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

- Montagehoogte: Min. 180 cm boven de vloer.

- Op minimum 60 cm van de muur.

- Aansluitwijze: met metalen klemveren.

- Rooster ten opzichte van bouwkundige constructie afkitten.

Mechanische ventilatie-installatie.

Van toepassing in Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).

INHOUD

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	1
61.51	BINNENROOSTERS	1