

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.51	BINNENROOSTERS
61.51.19-a	ROZET
0.	<p>Fabrikaat: Duco Ventilation &amp; Sun Control N.V. Type: DucoVent Design. Functie: Afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes: toilet, wasplaats, badkamer en woonkamer / open keuken. Toevoer van verse lucht. Onzichtbare integratie van de luchtaf- of toevoer in de ruimte; esthetisch strak design (keuze tussen vierkante, volledig ronde afdekplaat of een afdekplaat met afgeronde zijden) met een eenvoudige plaatsing, installatie en onderhoud door de unieke magnetische bevestiging. Akoestisch dempend: Ja. Maximaal debiet / Maximale luchthoeveelheid (m<sup>3</sup>/h): - Extractie: 75. - Pulsie: 50. Weerstand (Pa): - Extractie:     - Bij 25 m<sup>3</sup>/h: 35.     - Bij 50 m<sup>3</sup>/h: 40.     - Bij 75 m<sup>3</sup>/h: 35. - Pulsie:     - Bij 25 m<sup>3</sup>/h: 20.     - Bij 50 m<sup>3</sup>/h: 23. Uitvoeringen: - Vierkant standaard (afvoer). - Vierkant XL (afvoer / toevoer). - Rond (afvoer / toevoer). - Afgerond Vierkant standaard (afvoer). - Afgerond Vierkant XL (afvoer / toevoer). Afmetingen: - Vierkant standaard (b x h x d) (mm): 180 x 180 x 52. - Vierkant XL (b x h x d) (mm): 215 x 215 x 52. - Rond (diameter x diepte) (mm): 215 x 52. - Afgerond Vierkant standaard (b x h x d) (mm): 180 x 180 x 52. - Afgerond Vierkant XL (b x h x d) (mm): 215 x 215 x 52. Aansluitingdiameter / kanaaldiameter (mm): 125. Geluidsniveau: - Extractie: &lt;15 dB(A) bij 50 m<sup>3</sup>/h. - Pulsie: Te bepalen. Diepte (mm): - Tussen plafond en afdekplaat: 21,5. - In het kanaal: 52. Gewicht: - Vierkant standaard (g): 362. - Vierkant XL (g): 419. - Rond (g): 381. - Afgerond Vierkant standaard (g): 356. - Afgerond Vierkant XL (g): 413. Materiaal: - Staal. - Kunststof. - Aluminium (Al Mg Si 0,5). - Vlokkenschuim (D 100). Kleur: - Aluminium afdekplaat: standaard RAL 9010. - Gemoffeld in alle RAL - kleuren, laagdikte 60 - 80 µm. - Kunststof onderdelen: witte kunststof. Inregelen: - Voorregeling aan de hand van de akoestische ringen (m<sup>3</sup>/h): 25 - 50 - 75.</p>

- Fijnregeling mogelijk aan de hand van de kegel die traploos instelbaar en vergrendelbaar is door middel van een spindel met contraoer.

4. MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

- Montage/opstelling: geschikt voor plafond.
- Montagehoogte: min. 180 cm boven de vloer.
- Op minimum 35 cm van de muur en plafond.
- Aansluitwijze: met kunststof klemveren.
- Rooster ten opzichte van bouwkundige constructie afkitten.

Mechanische ventilatie-installatie.

Van toepassing in Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).

## INHOUD

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	1
61.51	BINNENROOSTERS	1