

<b>TYPE</b>	<b>DucoSun 100D Suspendu - Profil porteur 42-62</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Brise soleil permanente avec des lames fixes
<b>TYPE PROFIL PORTEUR</b>	Profil porteur 42/62
<b>FORME DES LAMES</b>	Lame 100D
<b>PAS DES LAMES</b>	100 mm
<b>LARGEUR DE LAME</b>	102 mm
<b>HAUTEUR DE LAME</b>	26 mm
<b>ANGLE DES LAMES</b>	60°
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMES</b>	6000 mm

<b>DÉPORT</b>	Fixation murale 350/125/125 Max: 50 mm Fixation murale 500/150/125 Max: 150 mm Fixation murale 650/150/125 Max: 300 mm
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>OPTIONS</b>	- Profil décoratif 162 plat - Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle ne pas possible avec profil porteur 42/62
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
9	945
10	1045
11	1145
12	1245
13	1345
14	1445

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	1950	2240	2010
1770	1770	2045	1685	2240	1755
1270	1090	1765	1270	2155	1270
940	815	1495	940	1880	940

PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
8	930
9	1030
10	1130
11	1230
12	1330
13	1430

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	1915	2240	1925	2240	1995
1610	1370	2005	1610	2240	1610
1170	1010	1735	1170	2120	1170
875	760	1365	875	1855	875

\* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

