

TYPE	DucoSun 100D Suspendu - Profil porteur 42-62
DESCRIPTION	Brise soleil permanente avec des lames fixes
TYPE PROFIL PORTEUR	Profil porteur 42/62
FORME DES LAMES	Lame 100D
PAS DES LAMES	100 mm
LARGEUR DE LAME	102 mm
HAUTEUR DE LAME	26 mm
ANGLE DES LAMES	60°
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm

DÉPORT	Fixation murale 350/125/125	Max: 50 mm
	Fixation murale 500/150/125	Max: 150 mm
	Fixation murale 650/150/125	Max: 300 mm

MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm
	Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
	Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option

TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIONS	- Profil décoratif 162 plat - Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle ne pas possible avec profil porteur 42/62
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
9	945
10	1045
11	1145
12	1245
13	1345
14	1445

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	1950	2240	2010
1770	1770	2045	1685	2240	1755
1270	1090	1765	1270	2155	1270
940	815	1495	940	1880	940

PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
8	930
9	1030
10	1130
11	1230
12	1330
13	1430

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	1915	2240	1925	2240	1995
1610	1370	2005	1610	2240	1610
1170	1010	1735	1170	2120	1170
875	760	1365	875	1855	875

* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

