

TYPE	DucoSun 100D Suspendu - Profil porteur 42-72
DESCRIPTION	Brise soleil permanente avec des lames fixes
TYPE PROFIL PORTEUR	Profil porteur 42/72
FORME DES LAMES	Lame 100D
PAS DES LAMES	100 mm
LARGEUR DE LAME	102 mm
HAUTEUR DE LAME	26 mm
ANGLE DES LAMES	60°
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm

DÉPORT	Fixation murale 350/125/125	Max: 50 mm
	Fixation murale 500/150/125	Max: 150 mm
	Fixation murale 650/150/125	Max: 300 mm

MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm
	Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
	Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option

TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
------------------------------	---

OPTIONS	- Profil décoratif 175 plat - Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle
----------------	---

PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
9	945
10	1045
11	1145
12	1245
13	1345
14	1445

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2225	2240	1950	2240	2005
2045	1910	2045	1685	2240	1750
1765	1655	1765	1470	2155	1540
1320	1145	1540	1295	1880	1320

PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
8	951
9	1051
10	1151
11	1251
12	1351
13	1451

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2240	2240	2240	2240	2240
2240	2170	2240	1910	2240	1985
1995	1865	1990	1655	2240	1730
1640	1415	1725	1450	2110	1525
1225	1070	1510	1225	1845	1225

* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

