

<b>TYPE</b>	<b>DucoSun 150CF Suspendu - Profil porteur 42-62</b>					
<b>DESCRIPTION</b>	Brise soleil permanente avec des lames fixes					
<b>TYPE PROFIL PORTEUR</b>	Profil porteur 42/62					
<b>FORME DES LAMES</b>	Lame 150CF					
<b>PAS DES LAMES</b>	140 mm					
<b>LARGEUR DE LAME</b>	150 mm					
<b>HAUTEUR DE LAME</b>	30 mm					
<b>ANGLE DES LAMES</b>	60°					
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMES</b>	6000 mm					
<b>DÉPORT</b>	Fixation murale 350/125/125		Max: 50 mm			
	Fixation murale 500/150/125		Max: 150 mm			
	Fixation murale 650/150/125		Max: 300 mm			
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option					
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - Codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande					
<b>OPTIONS</b>	- Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle ne pas possible avec profil porteur 42/62					
<b>PORTÉE SANS PROFIL DÉCORATIF</b>			<b>Fixation murale 350/125/125</b>		<b>Fixation murale 500/150/125</b>	
<b># Lames</b>	<b>Projection</b>	<b>B=0mm</b>	<b>B=50mm</b>	<b>B=0mm</b>	<b>B=150mm</b>	<b>Fixation murale 650/150/125</b>
						<b>B=0mm</b>
<b>6</b>	<b>863</b>	2515	2515	2515	2515	2515
<b>7</b>	<b>1003</b>	2515	2490	2515	2165	2515
<b>8</b>	<b>1143</b>	2125	1970	2125	1740	2515
<b>9</b>	<b>1283</b>	1445	1225	1715	1430	2095
<b>10</b>	<b>1423</b>	935	810	1415	935	1730
						<b>B=300mm</b>
						2515
						2210
						1800
						1445
						935

\* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

