

TYPE		DucoSun 150CF Suspendu - Profil porteur 42-72					
DESCRIPTION		Brise soleil permanente avec des lames fixes					
TYPE PROFIL PORTEUR		Profil porteur 42/72					
FORME DES LAMES		Lame 150CF					
PAS DES LAMES		140 mm					
LARGEUR DE LAME		150 mm					
HAUTEUR DE LAME		30 mm					
ANGLE DES LAMES		60°					
LONGUEUR MAX. DES LAMES		6000 mm					
DÉPORT		Fixation murale 350/125/125		Max: 50 mm			
		Fixation murale 500/150/125		Max: 150 mm			
		Fixation murale 650/150/125		Max: 300 mm			
MATÉRIEL		Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option					
TRAITEMENT DE SURFACE		- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - Codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande					
OPTIONS		- Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle					
PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF		Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
# Lames	Projection	B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
9	863	2515	2515	2515	2515	2515	2515
10	1003	2515	2490	2515	2165	2515	2210
11	1143	2125	1980	2120	1740	2515	1800
12	1283	1715	1610	1715	1430	2095	1495
13	1423	1310	1135	1415	1195	1730	1265

* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

