

TYPE	DucoSun 95C Suspendu - Profil porteur 42-62
DESCRIPTION	Brise soleil permanente avec des lames fixes
TYPE PROFIL PORTEUR	Profil porteur 42/62
FORME DES LAMES	Lame 95C
PAS DES LAMES	100 mm
LARGEUR DE LAME	95 mm
HAUTEUR DE LAME	21 mm
ANGLE DES LAMES	60°
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm

DÉPORT	Fixation murale 350/125/125	Max: 50 mm
	Fixation murale 500/150/125	Max: 150 mm
	Fixation murale 650/150/125	Max: 300 mm

MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm
	Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
	Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option

TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
------------------------------	---

OPTIONS	- Profil décoratif 162 plat - Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle ne pas possible avec profil porteur 42/62
----------------	---

PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
9	945
10	1045
11	1145
12	1245
13	1345
14	1445

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2025	2025	2025	2025	2025	2025
1920	1610	2025	1800	2025	1870
1375	1180	1885	1375	2025	1375
1020	885	1620	1020	2005	1020

PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF	
# Lames	Projection
8	930
9	1030
10	1130
11	1230
12	1330
13	1430

Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125		Fixation murale 650/150/125	
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2025	2025	2025	2025	2025	2025
2025	1845	2025	2025	2025	2025
1740	1480	2025	1740	2025	1740
1265	1090	1840	1265	2025	1265
945	825	1475	945	1975	945

* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

