FICHE TECHNIQUE



110112 120	IIIIQUE							
TYPE		DucoSun 95C Suspendu - Profil porteur 42-72						
DESCRIPTION		Brise soleil permanente avec des lames fixes						
TYPE PROFIL PORT	EUR	Profil porteur 42/72						
FORME DES LAMES		Lame 95C						
PAS DES LAMES		100 mm						
LARGEUR DE LAME		95 mm						
HAUTEUR DE LAME		21 mm						
ANGLE DES LAMES		60°						
LONGUEUR MAX. DES LAMES		6000 mm						
DÉPORT		Fixation murale 350/125/125 Max: 50 mm Fixation murale 500/150/125 Max: 150 mm Fixation murale 650/150/125 Max: 300 mm						
MATÉRIEL		Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option						
TRAITEMENT DE SURFACE		- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande						
OPTIONS		- Profil décoratif 175 plat - Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle						
PORTEE SANS PROFIL DÉCORATIF		Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125 Fixation murale 650/150/125			le 650/150/125	
# Lames	Projection	B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm	
9	945	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
10	1045	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
11	1145	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
12	1245	2025	2025	2025	1800	2025	1870	
13	1345	1885	1655	1885	1570	2025	1645	

# Lames	Projection			
9	945			
10	1045			
11	1145			
12	1245			
13	1345			
14	1445			
PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF				

Fixation murale 350/125/125		Fixation mural	e 500/150/125	Fixation murale 650/150/125		
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	2025	2025	1800	2025	1870	
1885	1655	1885	1570	2025	1645	
1430	1240	1640	1385	2005	1430	

PORTEE AVEC PROFIL DÉCORATIF				
# Lames	Projection			
8	951			
9	1051			
10	1151			
11	1251			
12	1351			
13	1451			

Fixation murale 350/125/125		Fixation mural	e 500/150/125	Fixation murale 650/150/125		
B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	2025	2025	2025	2025	2025	
2025	1985	2025	1760	2025	1840	
1770	1525	1835	1540	2025	1625	
1325	1155	1605	1360	1960	1325	

^{*} Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.





