

TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	DUCOSUN CUBIC DESIGN 300
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit gerippter Lamellenfläche
LAMELLENTYP	Cubic Design 300
ABMESSUNGEN	Lamelle 300 x 68 mm
LAMELENSCHRITT	300 mm (im Regelfall)
FLÄCHENTRÄGHEITSMOMENT	$I_x : 224,35 \times 10^4 \text{ mm}^4$ $I_y : 2007,71 \times 10^4 \text{ mm}^4$
GEWICHT	7,88 kg/lm
MAX. SPANNWEITE LAMELLE	Bei 1250 N/m ² : 6000 mm
MONTAGE	- Enddeckel 5 mm dick mit Befestigungsöhren - Wandkonsole Rückseite Lamelle, 60 mm lang, 120 mm hoch
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	Polyester Pulverbeschichtung (60-80 µm) nach Qualicoat Seaside-A
FEUERBESTÄNDIGKEIT	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
FARBEN	Alle RAL-FARBEN + DUCO Anodic RAL (ähnelt sich E6/EV1)
OPTIONAL	LED in Stirnseite integriert: weiß + Farbe (RGB) / weiß / Farbe (RGB)
VERBRAUCH OPTION LED	- Weiß: 11,52 W/m - RGB: 12,8 W/m (2 je Lamelle)

