





TYPE	DucoSun Cubic 200x37 - Verstelbaar
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met motorisch verstelbare lamellen
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekvormige doorsnede
AFMETINGEN	200 mm x 37 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	0° → 90°
STAP LAMEL	205 mm
MIN. SYSTEEMHOOGTE	1335 mm (bepaald door inbouw lengte motor) Indien een kleinere hoogte gewenst is, moet de haalbaarheid per project bekeken worden.
MAX. OVERSPANNING	3300 mm @ 800Pa
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)
BEVESTIGING LAMEL	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Tussen Duco draagprofiel 60/100
ACTUATOR	Elero - Pico XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A



3

2

1



DucoSun **Cubic 200x37** Verstelbaar

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

omtrek

mm

gewicht

kg/m

lakoppervl.

dm²/m

Datum : 17/06/2024

Schaal : 1/7,5

Getekend : JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

TF_Cubic 200x37_CP-Mo

3

2

1