



TECHNISCHES DATENBLATT



TYP	DucoSun Ellips 100 - UNIFIT 0°
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit festen Lamellen
LAMELLENFORM	Ellipsenförmigen Lamellen
ABMESSUNGEN	100 mm x 26 mm
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profildicke : min. 1,5 mm
LAMELLENNEIGUNG	0°
LAMELLENSCHRITT (S)	Je nach Projekt festzulegen
MAX. SPANNWEITE	2650 mm @ 800Pa
ENDPLATTEN	Endplatten gelasert aus Aluminium - Dicke 3 mm (AlMgSi0,5)
UNIFIT	Halterung extrudiert aus Aluminium - Breite 30 mm (EN AW6063-T66 (F25))
BEFESTIGUNG LAMELLE	Selbstbohrende Senkschraube 4,8x16 DIN7504-O (AISI 304)
BEFESTIGUNG ENDPLATTE	Selbstschneidender Senkkopfbolzen M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEFESTIGUNG UNIFIT	Direkt auf der darunter liegenden Struktur. (Ø5,5)
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OBERFLÄCHEN BEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A





DucoSun Ellips 100 Unifit - 0°				Datum : 17/06/2024			
				Maßstab: 1/7,5			
DUCO Ventilation & Sun Control Bedrijvenlaan 2, - 8630 VEURNE tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067 email: info@duco.eu www.duco.eu Diese Zeichnung ist Eigentum von Duco Projects AG, und darf weder kopiert noch dritten gegenüber veröffentlicht werden ohne schriftliche Zustimmung.				Tol. : ISO 2768-mK		Zeichner: JHX	
				Mat. :		Ref nr. :	
				Formaat : A3			
				umriss:	gewicht:	ack. Fläche	
				mm	kg/m	dm²/m	
				Zeichnung nr. : TF_Ellips 100_UF-0			