


FICHE TECHNIQUE



TYPE	DucoSun Ellips 350 - Orientable
DESCRIPTION	Brise soleil extérieure permanente à lames motorisées
FORME DES LAMES	Lamelle à section elliptique (ovale)
DIMENSIONS	350 mm x 57 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	0° → 90°
PAS DES LAMES	345 mm
MIN. HAUTEUR DU SYSTÈME	1060 mm (déterminé par la longueur d'installation du moteur) Si une hauteur plus petite est souhaitée, la faisabilité doit être vérifiée par projet.
PORTEE MAX.	3850 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5)
FIXATION DES LAMES	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Entre profil porteur Duco 60/100
ACTUATEUR	Elero - Picolo XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A





3

2

1


D

D



C

C



B

B

A

A

DucoSun **Ellips 350** Orientable

Date : 17/06/2024

Echelle : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Dessinateur: JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



contour:

poids:

surf. lacqué

Dessin nr. :

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.

TF_Ellips 350_CP-Mo

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1