

FICHE TECHNIQUE



| Type | DucoGrille Solid ISO F 30Z-P2 | |
|------------------------|---|----------|
| DESCRIPTION | Aérateur thermique (isolation) à lames fermées pour fenêtre, encastrable dans les châssis en aluminium, en bois ou en matière synthétique | |
| FORME DES LAMES | 30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm | |
| PAS DES LAMES | 37,5 mm | |
| LARGEUR DU CADRE | 63 mm | |
| EPAISSEUR FENETRE | 24/28/32/36/40/44/48 mm | |
| EPAISSEUR DU CADRE | 88 mm (isolation thermique) | |
| DIMENSION MIN. | Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande. | |
| DIMENSION MAX. | Largeur 2900 mm avec Hauteur < 1250mm. Hauteur 2900 mm avec Largeur < 1250mm. | |
| PROTECTION | Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins - en option avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm | |
| GOUTIÈRE D'EAU | Ne s'applique pas | |
| JONCTION DU TUBE | Tube ronde: maximum: dimension min. largeur ou hauteur - (2*63) Tube rectangulaire: hauteur tube: hauteur grille - (2*63) largeur tube: largeur grille - (2*63) | |
| VALEUR ISOLANTE | 0,9 W/m²K | |
| MATÉRIEL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Isolation: Akotherm | |
| TRAITEMENT DE SURFACE | - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande | |
| SURFACE VISUELLE LIBRE | 86% par mètre de perforation | |
| SURFACE PHYSIQUE LIBRE | 48% | |
| DONNÉES DE DÉBIT D'AIR | (EN13030) | standard |
| | Ce | 0,258 |
| | Facteur-K aspiration | 15,02 |
| | Cd | 0,253 |
| | Facteur-K extraction | 15,62 |
| ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | (EN13030) | standard |
| | v = 0 m/s | C |
| | v = 0,5 m/s | C |
| | v = 1 m/s | C |
| | v = 1.5 m/s | D |
| | v = 2 m/s | D |
| | v = 2.5 m/s | D |
| | v = 3 m/s | D |
| v = 3,5 m/s | D | |

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **F30Z - ISO - P2**

Datum : 21/08/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m**DGS-F30Z-ISO-P2**

3

2

1