FICHE TECHNIQUE



Туре	Duco	DucoGrille Classic F 60HP - Vertical	
DESCRIPTION	Grille à lamelles verticales pour fenêtre, encastrable dans les chassis en alu, bois ou en matière synthétique. Bonne étanchéité à l'eau.		
FORME DES LAMES	60HP		
PAS DES LAMES	25 mm		
LARGEUR DU CADRE	38 mm		
EPAISSEUR FENETRE	28 mm / 32 mm		
EPAISSEUR DU CADRE	76,5 mm		
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.		
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm		
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre		
MATÉRIEL		EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande		
SURFACE VISUELLE LIBRE	60%		
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	50%		
CLASSE IP (IEC 60529)	IP4X (installation électrique à min. 100 mm)		
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard	
	Ce Facteur-K aspiration Cd Facteur-K extraction	0,193 26,85 0,243 16,94	
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard	
	v = 0 m/s v =0,5 m/s	A A	
	v = 1 m/s	A	
	v = 1.5 m/s v = 2 m/s	A A	
	v = 2.5 m/s	A	
	v = 3 m/s	A	
	v = 3,5 m/s	A	

