

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Acoustic G 75L + options					
DESCRIPTION	Grille mural avec lamelles acoustiques					
FORME DES LAMES	Acoustic 75L					
PAS DES LAMES	60 mm					
LARGEUR DU CADRE	60 mm					
BUTÉE	48 mm					
EPAISSEUR DU CADRE	89 mm					
DIMENSION MIN.	Largeur 250 mm, Hauteur 250 mm. Dérogation sur demande.					
REACTION AU FEU	Matériel d'amortissement: A1 (EN 13501-1)					
RÉSISTANCE AU FEU	Matériel d'amortissement: ininflammable (NEN 6064)					
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm					
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur					
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre					
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande					
SURFACE VISUELLE LIBRE	95%					
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	28%					
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options				
	Ce	0,209				
	Facteur-K aspiration	22,89				
	Cd	0,254				
	Facteur-K extraction	15,50				
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options				
	v = 0 m/s	B				
	v = 0,5 m/s	B				
	v = 1 m/s	C				
	v = 1.5 m/s	D				
	v = 2 m/s	D				
	v = 2.5 m/s	D				
	v = 3 m/s	D				
v = 3,5 m/s	D					
CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES	$R_w(C;C_{tr}) = 6(0;-2) \text{ dB}$					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	2,6 dB	3,0 dB	1,9 dB	4,4 dB	9,7 dB	11,5 dB

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

DucoGrille Acoustic **G75L + Options**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGA-G75L + Options

3

2

1