


FICHE TECHNIQUE






TYPE	DucoSun Linear 200 - Côté 45°
DESCRIPTION	Brise soleil externe avec lames fixes
FORME DES LAMES	Lamelle ayant la forme d'un parallélogramme
DIMENSIONS	200 mm x 37 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	45°
PAS DES LAMES (S)	A déterminer selon projet
PORTEE MAX.	4100 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5)
FIXATION DES LAMES	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Sur profil porteur Duco ou directement contre la structure sous-jacente. (Ø9)
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A



3

2

1



D

D

C

C

B

B

A

A

DucoSun **Linear 200** Côté - 45°

Date : 17/06/2024

Echelle : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré
à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.

Tol. : ISO 2768-mK

Dessinateur: JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



Dessin nr. :

contour:

poids:

surf. lacquée

TF_Linear 200_CP-45

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1