





TYPE	DucoSun Linear 200 - Zijplaat 45°
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
VORM LAMEL	Lamel met parallellogram vormige doorsnede
AFMETINGEN	200 mm x 37 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	45°
STAP LAMEL (S)	Volgens project te bepalen
MAX. OVERSPANNING	4100 mm @ 800Pa
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)
BEVESTIGING LAMEL	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Aan Duco draagprofiel of rechtstreeks tegen achterliggende constructie. (Ø9)
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A



3

2

1



D

D

C

C

B

B

A

A

DucoSun **Linear 200** Zijplaat - 45°

Datum : 17/06/2024

Schaal : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

TF_Linear 200_CP-45

3

2

1