


FICHE TECHNIQUE



TYPE	DucoSun Linear 200 - Orientable
DESCRIPTION	Brise soleil extérieure permanente à lames motorisées
FORME DES LAMES	Lamelle ayant la forme d'un parallélogramme
DIMENSIONS	200 mm x 37 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	0° → 90°
PAS DES LAMES	170 mm
MIN. HAUTEUR DU SYSTÈME	1330 mm (déterminé par la longueur d'installation du moteur) Si une hauteur plus petite est souhaitée, la faisabilité doit être vérifiée par projet.
PORTEE MAX.	3150 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5)
FIXATION DES LAMES	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Entre profil porteur Duco 60/100
ACTUATEUR	Elero - Pico XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A



3

2

1




D



C

B

A



D

C

B

A

DucoSun Linear 200 Orientable

Date : 17/06/2024

Echelle : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré
à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.

Tol. : ISO 2768-mK

Dessinateur: JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



contour:

poids:

surf. lacqué

Dessin nr. :

TF_Linear 200_CP-Mo

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1