TECHNISCHES DATENBLATT



Тур	DucoGrille Classic N 130HP	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen	
LAMELLENFORM	130HP	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	165 mm	
RAHMENTIEFE	165 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 250 mm, Höhe 250 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTEN	Bei Regelausführung mit Kunststofflamellenhaltern : D-s2,d0 (EN13501-1) Optional: bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metal : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
SCHUTZ	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm	
ABFLUSSSCHWELLE	im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil und Seitenkanäle	
MATERIAL	Aluminium : Kunststoffbestandteile : Bestandteile aus Metal :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke: min. 1,5mm Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Lamellenhalter Zamak-Elektrophorese geschwärzt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG OPTISCHER FREIER	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
QUERSCHNITT	88%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	70%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,333
	K-Faktor Zuluft	9,02
	Cd K-Faktor Abluft	0,284
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v =0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	C
	v = 3,5 m/s	С

