

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic N 60HP - Horizontal	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable, sans butée. Bonne étanchéité à l'eau.	
FORME DES LAMES	60HP	
PAS DES LAMES	25 mm	
BUTÉE	0 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	76,5 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	76,5 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	50%	
CLASSE IP (IEC 60529)	IP4X (installation électrique à min. 100 mm)	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,200
	Facteur-K aspiration	25,00
	Cd	0,252
	Facteur-K extraction	15,75
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A



DucoGrille Classic **N60HP** Horizontal

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
 email: info@duco.eu www.duco.eu

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



outline:

weight:

coat. surf:

Drawing nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-N60HP-Horizontal

3

2

1