

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun Ellips Unifit.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met vaste lamellen.

Afmeting (mm):

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Montagerichting lamellen: horizontaal of verticaal.

Lamel:

- materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

- vorm: Ellipsvormig.

- types: Ellips 200, Ellips 250, Ellips 300, Ellips 350.

- vorm: Ellipsvorm.

- breedte (mm): 37 (Ellips 200), 43,5 (Ellips 250), 50 (Ellips 300), 57 (Ellips 350).

- wanddikte (mm): min. 1,6 (Ellips 200), min. 1,7 (Ellips 300).

- oppervlaktebehandeling:

standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kleur (RAL):

- Montagewijze: Bevestiging lamellen aan Unifit Vork door middel van schroeven.

Zijplaten:

- Standaard of projectgebonden zijplaten zijn verkrijgbaar.

- Materiaal: Aluminium Al Mg 3 G22, gelaserd.

- Dikte: 3 mm.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Montage: volgens montage-instructies van de fabrikant. De platen kunnen voorzien worden van schroefgaten en wijzigen naargelang het project. Gelaserde aluminium zijplaten, vastgemaakt aan de lamel met verzonken inox schroeven.

Algemeen:

- Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen en waardetabellen...).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.40	VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN	1