

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.30-a DAKKAP

0. VENTILATIE DAKKAP

Fabriek: Ubbink bv.

Type: MultiVent.

Dakhelling (°): 5-55.

Diameter uitwending (mm): 131.

Pijplengte (mm): 830.

Materiaal:

- dakkap: kunststof.

Kleur: zwart.

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-c METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: RoofMax ZR.

Zelfregelende ventilatiecombinatie voor specifieke toepassing onder hellend dak.

Waterdichtheid (Pa): 1000.

Winddichtheid (Pa): 650.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/s): 9,53.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne}, W (C;Ctr) (dB(A)): 36(-1;-3).

- D_{ne}, A (dB(A)) in open stand: 35.

- D_{ne}, A_{tr} (dB(A)): 33.

- R_q, A_{tr} (dB(A)): 2,79.

Afmetingen (mm): 335 x 320 x 107.

Plaatsing:

\ - wand.

\ - schuin dak.

\ - plafond.

\ - knieschot.

Bediening: traploze bediening via roterende klep.

Binnenrooster:

- materiaal: aluminiumlegering 6063.

- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte (mum): 60-80.

- kleur (RAL): 9010.

- bevestigingsmiddelen van corrosievast staal.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'. Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteest.

3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

26	BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN	1
26.40	SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS	1
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	2
30.36	ROOSTERS	2